

HMS-DATABLAD

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

Assoren

Utgitt: 07-02-2008

Side 1 (5)

1. IDENTIFIKASJON AV KEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA

PRODUKTNAMN:	ASSOREN	PRN 070059
ART.NR.:	1200	

PRODUSENT:	Plum A/S
ADRESSE:	Frederik Plums Vej 2
POSTADRESSE:	DK-5610 Assens, Danmark
TELEFON:	+45 6371 0910
TELEFAX:	+45 6471 2125
ANSVARLIG:	Jørgen Hyldgaard

IMPORTØR:	Plum Norge
ADRESSE:	Hellemyråsen 17A
POSTADRESSE:	N-4628 Kristansand S
TELEFON:	+47 9008 6333
TELEFAX:	+47 3819 8450
E-MAIL:	plum@plum.no
ANSVARLIG:	Jørgen Hyldgaard

2. OPPLYSNINGER OM KJEMISK SAMMENSETNING

Nr.	Ingrediens navn	CAS-nr.	Kons.(vekt%)	Fareklasse/Anm.
1	Aqua	7732-18-5	> 10	
2	Tetrakaliumpyrophosphate	7320-34-5	1-10	Xí, R36
3	Capryl glucoside	68515-73-1	1-10	Xí, R41
4	Dodecylbensensulfonate	25155-30-0	1-10	Xí, R41
5	C11 Alkoholethoxylat	34398-01-1	1-10	Xi, R41

INGREDIENSKOMMENTARER

PRIDE ASA har mottatt konfidensiell informasjon om produktsammensetningen fra leverandør. Denne informasjonen er vurdert ved utfylling av databladet.

3. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

Lokalirriterende.



4. FØRSTEHJELPSTILTAK

GENERELT

Kontakt evt. Lege og medbring etikett. Legen kan rette henvendelse til giftinformasjonssentralen på tlf. +45 35 31 60 60.

INNÅNDING

Bring personen i frisk luft. Kontakt lege hvis ubehag oppstår.

HUDKONTAKT

Skylt huden med vann. Under arbeidet anbefales bruk av egnet hudbeskyttelseskrem. Etter arbeidet anbefales bruk av egnet gjenoppbyggelseskrem.

HMS-DATABLAD

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

Assoren

Utgitt: 07-02-2008

Side 2 (5)

ØYEKONTAKT

Skyll øyet i minst 15 min. Kontakt evt. lege.

SVELGING

Skyll munnen med vann. Fremkall ikke brekninger. Kontakt lege og medbring datablad og etiket.

5. TILTAK VED BRANNSLUKNING

Produktet er ikke brannfarlig. Produktet er ikke brennbart.

6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

Ved arbeide med konsentrert produkt anbefales beskyttelsesbriller

7. HÅNDTERING OG OPPBEVARING

HÅNDTERINGSVEILEDNING

Unngå kontakt med øyne.

LAGRINGSANVISNING

Lagres best ved 0-30°C.

8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR

FOREBYGGENDE TILTAK

Ved manuelt arbeide med Assoren og ved høy temperatur anbefales hansker eller hudbeskyttelseskrem.

Ved anvendelse av Assoren til høytrykkspyling, hvor aerosoldannelse kan forekomme, anbefales beskyttelsesbriller og åndedrettsvern.

ÅNDEDRETTSVERN

-

ØYEVERN

-

ARBEIDSHANSKER

-

VERNEKLÆR

-

HMS-DATABLAD

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

Assoren

Utgitt: 07-02-2008

Side 3 (5)

9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

Produktets form:	Væske		
Farge:	Lys		
Lukt:	Svak		
Løselighet:	Lett oppløselig i vann.		
Smelte/frysepunkt:	-	Tetthet:	1080 kg/m ³
Eksplsjonsområde, %- %:	-	Løslighet i vann:	100%
Damptrykk:	-	Metningskons.:	-
Dekomponeringstemp.:	-	Rel. tetth. i mettet luft (luft=1):	-
pH løsning:	Ca. 9,7 (10% oppløsning)	Kokepunkt:	100° C
Flammepunkt:	-	pH konsentrat:	Ca. 10,6
Molvekt:	-	Viskositet:	100 cps v/20°C
Tenntemperatur:	-	Luktegrense:	-
Rel. Damptetthet, (1.=1):	-	Rel. fordampningshast.:	-
Luftreaktiv:	-	Vannreaktiv:	-
LogPow:	ca. 3		

10. STABILITET OG REAKTIVITET

STABILITET

God.

REAGERER MED

Syrer og klor.

11. OPPLYSNINGER OM HELSEFARE

GENERELT

-

INNÅNDING

Damp/sprøytetåke kan irritere luftveiene.

HUDKONTAKT

Kan gi avfetting av huden.

ØYEKONTAKT

Kan gi irritasjon og avfetting.

SVELGING

Svelging kan føre til lett irritasjon av slimhinnene i svelg, spiserør og mage/tarm.

HMS-DATABLAD

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

Assoren

Utgitt: 07-02-2008

Side 4 (5)

12. OPPLYSNINGER OM MILJØFARE

MOBILITET

Produktet er vannløselig og forventes å bli igjen i vannfasen

NEDBRYTBARHET

Produktet er biologisk nedbrytbart iflg. OECD 301 og 306.

AKKUMULERING

Biokonsentrasjonsfaktor: 2-3

ØKOTOKSITET

Skeletonema costatum 72 h EC 50 (mg/l): 20,7
OECD Guideline 201

Acartia tonsa 48 h LC50 (mg/l): 26,3
ISO 14669

Scopthalmus maximus juvenile, LC50 96 h: 63 mg/l.

13. FJERNING AV RESTER OG AVFALL

GENERELT

Rester i emballasjen smat selve emballasjen kan forbrennes uten å avgi giftige stoffer til atmosfæren.

14. OPPLYSNINGER OM TRANSPORT

PROPER SHIPPING NAME		
Toll. Reg. No:		
HAZCHEM (Y=sort, y=hvit)		
ADR (vei)		
UN Nr.	Farlig gods	Nej
Klasse	Fareseddel	100%
Farenummer	Margnr	
RID (Jernbane)		
UN Nr.	Farlig gods	Nej
Klasse	Etikett	
Farenummer	Viskositet:	100 cps
IMDG (Sjø)		
UN Nr.	Farlig gods	Nej
Klasse	Etikett	
Forpakn.gruppe	EmS	
MFAG	Marine Pollutant	
Sub. risk	Side	
IATA (Fly)		
UN Nr.	Farlig gods	Nej

Generelt: Produktet er ikke klassifisert som farlig gods i henhold til ADR, RID, IATA og IMDG.

Utgitt: 07-02-2008

Side 5 (5)

15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER

R36	Irriterer øynene
S26	Kommer stoffet i øynene, skylles straks grundig med vann og lege kontaktes
S39	Bruk beskyttelsesbriller/ansiktsskjærm under arbeide

Oppfyller krav til Detagentforordningen Nr. 648/2004 av 31. marts 2004.

Ytterligere informasjon om dette kan rekvireres på info@plum.dk eller telefon +45 6471 2112.

16. ANDRE OPPLYSNINGER

UTGITT:

INFORMASJONSKILDER

Datablad fra leverandør (24/10/2000)

Arbeidstilsynets brosjyre om verneutstyr

Arbeidsmiljøsenderets hanskeguide

Hvå du må vite, når du bruker ånderettsvern (Orientering, bestnr.: 539, Arbejdstilsynet)

LEVERANDØRENS ANMERKNINGER

Revisjonsdato: 03.02.06

Erstatter datablad av dato: 170604