



HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

CASCO SUPERFIX

1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma

Produktnavn	: CASCO SUPERFIX	Produsent	: Akzo Nobel Deco International AB P.O. Box 11550 100 61 Stockholm Sweden Tel. +00468 7434000 Fax. +00468 6436370
		Leverandør	: Akzo Nobel Dekorativ AS Fløisbonnveien 6 1411 KOLBOTN NORGE Telefon : 66819400 / 91860935
Produktnummer	: 3879	Deklarasjonsnummer	: PRN ---
Kjemisk beskrivelse	: SMP-polymer basert monteringslim uten løsemiddel.	Nødtelefonnummer	: Giftinformasjonssentralen : 22591300
Bruksområde	: Construction adhesive		

2. Stoffblandingers sammensetning og stoffenes klassifisering

Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier.

Kjemisk navn*	CAS-nr.	%	EC-nummer	Klassifisering
Norge				
SMP-Polymer	75009-88-0	10-30	---	---
Kalciumkarbonat	1317-65-3	30-60	215-279-6	---
Butoxypolypropylenglykol	9003-13-8	10-30	500-003-8	---
Trimethoxyvinylsilan	2768-02-7	1-2.5	220-449-8	R10, Xn; R20, Xi; R38

Se punkt 16 for de fullstendige R-setningene det vises til ovenfor

Tegnforklaring. T=Giftig, Xn=Helseskadelig, Xi=Irriterende, F+=Ekstremt brannfarlig, F=Meget brannfarlig,
N=Miljøskadelig, C=Etsende.

Administrativ/Administrative norm/normer er, hvis tilgjengelig, oppført i punkt 8.

3. Viktigste faremomenter

Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier.

Virkninger og symptomer

Innånding : Avgir små mengder metanol og silaner under herdning. Dette kan i en kort periode gi en stikkende lukt, som avtar raskt. Disse forårsaker ingen varige effekter.

Andre opplysninger av betydning for helse, miljø og sikkerhet : Produktet klassifiseres ikke som helseskadlig.

4. Førstehjelpstiltak

Førstehjelp

- | | |
|-------------------|--|
| Innånding | : I tilfelle av innånding må den tilskadekomne flyttes til frisk luft. |
| Svelging | : INGEN kjente VIRKNINGER ifølge databasen. |
| Hudkontakt | : Tørk av.
Vask huden med såpe og vann. |
| Øyekontakt | : Skylles med vann. |

Virkninger og symptomer

Innånding

: Avgir små mengder metanol og silaner under herdning. Dette kan i en kort periode gi en stikkende lukt, som avtar raskt. Disse forårsaker ingen varige effekter.

5. Tiltak ved brannslukning

Brannsløkningsmiddel**Egnet**

: LITEN BRANN: Bruk TØRT kjemisk pulver.
STOR BRANN: Bruk vanddusj, tåke eller skum. Ikke bruk vannstråle.

Farlige termiske nedbrytningsprodukter

: Disse produktene er karbonoksyder (CO, CO₂). Enkelte metalloksyder.

6. Tiltak ved utilsiktet utslipp

Personlige vernetiltak

: Bruk egnede verneklær.

Miljømessige forholdsregler og opprenskningsmetoder

: Støvsug eller kost opp materiale og plasser det i en utvalgt, merket avfallsbeholder.

Obs! Se punkt 8 for informasjon om personlig verneutstyr og punkt 13 for informasjon om avfallshåndtering.

7. Håndtering og oppbevaring

Håndtering

: Ved arbeid med produktet skal man ha en god arbeidshygiene.

Oppbevaring

: Oppbevar beholderen på et kjølig, godt ventilert sted. Oppbevar beholderen tett lukket og forseglet til alt er klart til bruk.

8. Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr

Tekniske tiltak

: Sørg for å bruke avtrekksventilasjon eller andre tekniske hjelpemidler for å holde luftkonsentrasjonene av damper under deres respektive grenser for yrkesmessig eksponering. Forsikre deg om at det finnes øyedusjer og sikkerhetsdusjer tilgjengelig på arbeidsplassen.

Hygieniske tiltak

: Ved arbeid med produktet skal man ha en god arbeidshygiene.

Personlig verneutstyr**Generelt.**

: Avhengig av håndtert mengde og arbeidsforhold, bruk følgende anbefalte beskyttelsesutstyr;

Luftveiene

: Støvrespirator. Forsikre at du bruker godkjent/sertifisert åndedrettsvern eller tilsvarende. Bruk egnet åndedrettsvern når ventilasjonen er utilstrekkelig.

Hud og kropp

: Bruk egnede verneklær.

Hender

: Utfør arbeidet slik at man unngår direkte kontakt.

Øyne

: Utfør arbeidet slik at man unngår direkte kontakt.

9. Fysiske og kjemiske egenskaper

Fysisk form

: Tørrstoff. (pasta)

Farge

: Ikke tilgjengelig.

pH

: Basisk.

Kokepunkt

: --

Smeltepunkt

: ----

Flammepunkt

: Lukket beholder: >100°C (212°F).

Brannfare sammen med forskjellige stoffer

: Ikke brannfarlig.

Tetthet

: 1.44 g/cm³

Løselighet

: Uløselig i kaldt vann, varmt vann.

10. Stabilitet og reaktivitet

Stabilitet

: Stabilt under anbefalte vilkår for oppbevaring og håndtering (se kapittel 7).

Farlige nedbrytningsprodukter

: Disse produktene er karbonoksyder (CO, CO₂). Enkelte metalloksyder.

11. Opplysninger om helsefare

- Innånding** : Avgir små mengder metanol og silaner under herdning. Dette kan i en kort periode gi en stikkende lukt, som avtar raskt. Disse forårsaker ingen varige effekter.
- Andre opplysninger av betydning for helse, miljø og sikkerhet** : Produktet klassifiseres ikke som helseskadlig.

12. Miljøopplysninger

- Økotoksisitet** : Produktet klassifiseres ikke som miljøfarlig i henhold til tilgjengelig informasjon og rådende kriterier.

13. Fjerning av kjemikalieavfall

- Rester og ikke utherdet produkt** : Ikke-farlig avfall

- Utherdet produkt** : Utherdet produkt er ikke farlig avfall og kan håndteres som vanlig avfall

- Den europeiske avfallslisten (EAL)** : 08 04 10 annet avfall av klebemidler og tetningsmasse enn det nevnt i 08 04 09

- Emballasje** : Akzo Nobel Dekorativ AS er tilsluttet Materialretur systemet med medlemsnummer 11339
Vennligst kontakt lokal myndighet for rettledning om avfallsbehandling

14. Opplysninger om transport

- Internasjonale transportforskrifter** Dette preparatet er ikke klassifisert som farlig i henhold til internasjonale transportbestemmelser (ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA).

Opplysninger om lover og forskrifter	FN - nummer	Varenavn ved transport (proper shipping name)	Klasse	Emballasjegruppe	Etikett	Tilleggsopplysninger
ADR/RID-klasse	Ikke regulert.	-	-	-		-
IMDG-klasse	Ikke regulert.	-	-	-		-
IATA-DGR-klasse	Ikke regulert.	-	-	-		-

15. Opplysninger om lover og forskrifter

Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier.

Nasjonale forskrifter

Norge

- Risikosetninger** : Ikke regulert.
- Sikkerhetssetninger** : S2- Oppbevares utilgjengelig for barn.
- Karsinogen klasse** : Ikke klassifisert.

16. Andre opplysninger av betydning for helse, miljø og sikkerhet

- Fullstendig tekst til R-setninger med nr. i del 2 & 3 - Norge** R10- Brannfarlig.
R20- Farlig ved innånding.
R38- Irriterer huden.
- Klassifikasjonstekstene i avsnitt 2 & 3 - Norge** Xn - Helseskadelig
Xi - Irriterende

Historikk

- Utskriftsdato** : 22 August 2006
- Ustedelsesdato** : 22 August 2006
- Dato for forrige utgave** : 24 April 2005
- Versjon** : 4
- Eriksson Åsa

- Ustedelsesdato** : 22 August 2006

Utarbeidet av :

Merknad til leseren

Så langt vi kjenner til, er informasjonen i dette dokumentet dekkende og nøyaktig. Avgjørelsen om egnetheten av alle materialer er i siste instans kun brukerens eget. Alle materialer kan ha ukjente risikomomenter og bør brukes med forsiktighet. Selv om bestemte risikomomenter er beskrevet her, kan vi ikke garantere at dette er de eneste som finnes.

Versjon

4

Side: 4/4