



HELSE-, MILJØ- OG
SIKKERHETSDATABLAD
CASCO SUPERSET

1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma

Produktnavn	: CASCO SUPERSET	Produsent	: Akzo Nobel Deco International AB P.O. Box 11550 100 61 Stockholm Sweden Tel. +00468 7434000 Fax. +00468 6436370
		Leverandør	: Akzo Nobel Dekorativ AS Fløisbonnveien 6 1411 KOLBOTN NORGE Telefon : 66819400 / 91860935
Produktnummer	: 3879	Deklarasjonsnummer	: PRN ---
Kjemisk beskrivelse	: Basert på MS-polymer uten løsemiddel.	Nødtelefonnummer	: Giftinformasjonssentralen : 22591300
Materialbruk	: Monteringslim		

2. Stoffblandingers sammensetning og stoffenes klassifisering

Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier (2002).

Kjemisk navn*	CAS-nr.	%	EC-nummer	Klassifisering
Norge				
MS-Polymer	75009-88-0	10-30	---	---
Kalciumkarbonat	1317-65-3	30-60	215-279-6	---
Polypropylen glykol	25322-69-4	10-30	500-039-8	---
Trimethoxyvinylsilan	2768-02-7	1-5	220-449-8	R10, Xn; R20, Xi; R38

Se punkt 16 for de fullstendige R-setningene det vises til ovenfor

Tegnforklaring. T=Giftig, Xn=Helseskadelig, Xi=Irriterende, F+=Ekstremt brannfarlig, F=Meget brannfarlig, N=Miljøskadelig, C=Etsende.

Yrkeshygienisk(e) eksponeringsgrense(r) er, hvis tilgjengelig, oppført i punkt 8

3. Viktigste faremomenter

Preparatet er ikke klassifisert som farlig i henhold til direktiv 1999/45/EF med endringer.

Virkninger og symptomer	: Ikke klassifisert.
Innånding	: Avgir små mengder metanol og silaner under herdning. Dette kan i en kort periode gi en stikkende lukt, som avtar raskt. Disse forårsaker ingen varige effekter.
Andre opplysninger av betydning for brukernes sikkerhet og helse	: Produktet klassifiseres ikke som helseskadlig.

4. Førstehjelpstiltak

Førstehjelp	
Innånding	: Etter innånding må den tilskadekomne flyttes til frisk luft.
Svelging	: INGEN kjente VIRKNINGER ifølge databasen.
Hudkontakt	: Tørk av. Vask huden med såpe og vann.
Øyekontakt	: Skylls med vann.
Virkninger og symptomer	

CASCO SUPERSET

- Innånding** : Avgir små mengder metanol og silaner under herdning. Dette kan i en kort periode gi en stikkende lukt, som avtar raskt. Disse forårsaker ingen varige effekter.

5. Tiltak ved brannslukning

Brannslukningsmiddel

- Egnet:** : Liten brann: Bruk TØRT kjemisk pulver.
Stor brann: Bruk vannusj, tåke eller skum. Ikke bruk vannstråle.
- Helsefarlige termiske nedbrytningsprodukter** : Disse produktene er karbonoksider (CO, CO₂). Enkelte metalloksider.

6. Tiltak ved utilsiktet utslipp

- Personlige vernetiltak** : Bruk egnede verneklær.
- Miljømessige forholdsregler og opprenskningsmetoder** : Støvsug eller kost opp materiale og plasser det i en utvalgt, merket avfallsbeholder.

Obs! Se punkt 8 for informasjon om personlig verneutstyr og punkt 13 for informasjon om avfallshåndtering.

7. Håndtering og oppbevaring

- Håndtering** : Ved arbeid med produktet skal man ha en god arbeidshygiene.
- Oppbevaring** : Oppbevar beholderen på et kjølig, godt ventilert sted. Oppbevar beholderen tett lukket og forseglet til alt er klart til bruk.
- Uegnet** : Produktet klassifiseres ikke som helseskadlig.

8. Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr

- Tekniske tiltak** : Sørg for å bruke avtrekksventilasjon eller andre tekniske hjelpemidler for å holde luftkonsentrasjonene av damper under deres respektive grenser for yrkesmessig eksponering. Forsikre deg om at det finnes øyedusjer og sikkerhetsdusjer tilgjengelig på arbeidsplassen.
- Hygieniske tiltak** : Ved arbeid med produktet skal man ha en god arbeidshygiene.
- Personlig verneutstyr**
- Generelt.** : Avhengig av håndtert mengde og arbeidsforhold, bruk følgende anbefalte beskyttelsesutstyr;
- Luftveiene** : Støvmaske. Forsikre at du bruker godkjent/sertifisert åndedrettsvern eller tilsvarende. Bruk egnet åndedrettsvern når ventilasjonen er utilstrekkelig.
- Hud og kropp** : Bruk egnede verneklær.
- Hender** : Utfør arbeidet slik at man unngår direkte kontakt.
- Øyne** : Utfør arbeidet slik at man unngår direkte kontakt.

9. Fysiske og kjemiske egenskaper

- Fysisk form** : Tørrstoff. (pasta)
- Farge** : Ikke kjent.
- pH** : Basisk.
- Kokepunkt** : --
- Smeltepunkt** : ----
- Flammepunkt** : Lukket beholder: >100°C (212°F).
- Tetthet** : 1440 kg/m³
- Løselighet** : Delvis løselig i kaldt vann, varmt vann.

10. Stabilitet og reaktivitet

- Stabilitet** : Stabilt under anbefalte vilkår for oppbevaring og håndtering (se kapittel 7).
- Farlige nedbrytningsprodukter** : Disse produktene er karbonoksider (CO, CO₂). Enkelte metalloksider.

11. Opplysninger om helsefare

- Innånding** : Avgir små mengder metanol og silaner under herdning. Dette kan i en kort periode gi en stikkende lukt, som avtar raskt. Disse forårsaker ingen varige effekter.
- Andre opplysninger av betydning for brukernes sikkerhet og helse** : Produktet klassifiseres ikke som helseskadlig.

12. Miljøopplysninger

- Økotoksitet** : Produktet klassifiseres ikke som miljøfarlig i henhold til tilgjengelig informasjon og rådende kriterier.

13. Fjerning av kjemikalieavfall

- Rester og ikke utherdet produkt** : Ikke-farlig avfall
- Utherdet produkt** : Utherdet produkt er ikke farlig avfall og kan håndteres som vanlig avfall
- Den europeiske avfallskatalogen (EAK)** : 08 04 10 Annet avfall av klebemidler og tetningsmasse enn det nevnt i 08 04 09
- Emballasje** : Akzo Nobel Dekorativ AS er tilsluttet Material retur systemet med medlemsnummer 11339
Vennligst kontakt lokal myndighet for rettleiding om avfallsbehandling

14. Opplysninger om transport

Internasjonale transportforskrifter Dette preparatet er ikke klassifisert som farlig i henhold til internasjonale transportbestemmelser (ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA).

Opplysninger om lover og forskrifter	FN-nummer	Varenavn ved transport (proper shipping name)	Klasse	Forpakningsgruppe	Etikett	Tilleggsopplysninger
ADR/RID-klasse	Ikke regulert.	-	-			-
ADN-klasse	Ikke regulert.	-	-			-
IMDG-klasse	Ikke regulert.	-	-			-
IATA-DGR-klasse	Ikke regulert.	-	-			-

15. Opplysninger om lover og forskrifter

Preparatet er ikke klassifisert som farlig i henhold til direktiv 1999/45/EF med endringer.

Nasjonale forskrifter

Norge

- Risikosetninger** : Ikke klassifisert.
- Sikkerhetssetninger** : Ikke kjent.
- Karsinogen klasse** : Ikke klassifisert.

16. Andre opplysninger av betydning for helse, miljø og sikkerhet

- Fullstendig tekst til R-setninger med nr. i del 2 & 3 - Norge** R10- Brannfarlig.
R20- Farlig ved innånding.
R38- Irriterer huden.
- Klassifikasjonstekstene i avsnitt 2 & 3 - Norge** Xn - Helseskadelig
Xi - Irriterende

HISTORIKK

- Utskriftsdato** : 27 November 2003
- Ustedelsesdato** : 27 November 2003
- Dato for forrige utgave** : Ingen tidligere validering
- Versjon** : 1
- Utarbeidet av** : Susanne Grönvall

Merknad til leseren

Så langt vi kjenner til, er informasjonen i dette dokumentet dekkende og nøyaktig. Avgjørelsen om egnetheten av alle materialer er i siste instans kun brukerens eget. Alle materialer kan ha ukjente risikomomenter og bør brukes med forsiktighet. Selv om bestemte risikomomenter er beskrevet her, kan vi ikke garantere at dette er de eneste som finnes.