

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETS DATABLAD



Produktnavn:	DP-LUBRICANT BLUE	Side:	1/7
Revisjonsdato:	2007-07-03	Printdato:	2007-07-03
Produkt nr.:	M1231015	SDS-ID:	N/9.0

1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA

<u>Produktnavn:</u>	DP-LUBRICANT BLUE	<u>P-nr.</u>	Ennå ikke tildelt
<u>Anvendelse:</u>	Skjære- og kjølemiddel til finsliping og polering av materialografiske preparater	<u>Emballasjestørrelse:</u>	1, 5, 10 l
<u>Leverandør:</u>	Struers A/S Pederstrupvej 84 DK-2750 Ballerup Tel: +45 44 600 800		
Ansvarlig for utarbeidelse av sikkerhetsdatabladet:	SDS_info@dhigroup.com		

2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

Produktet er klassifisert: F;R11.

Fysiske og kjemiske farer: Produktet er svært brannfarlig.

Skadevirkninger på mennesker: Organiske løsningsmidler kan opptas i kroppen ved innånding og inntak og gi varig skade på nervesystemet, inkl. hjernen. Væsken kan irritere huden, øynene og luftveiene.

Skadevirkninger på miljøet: Produktet forventes ikke å medføre risiko for skadevirkninger i miljøet.

3. STOFFBLANDINGERS SAMMENSETNING OG STOFFENES KLASSIFISERING

Produktet inneholder: organiske løsningsmidler og pigmenter.

%:	CAS-nummer:	EF-nr.:	Kjemisk navn:	Fareklassifisering:	Anm.:
70-85	64-17-5	200-578-6	Etanol	F;R11	
5-15	67-63-0	200-661-7	Propan-2-ol	F;R11 Xi;R36 R67	
5-15	107-21-1	203-473-3	1,2-Etandiol	Xn;R22	
<0.1	81457-64-9	279-766-5	Blå farge	-	

Produktnavn:	DP-LUBRICANT BLUE	Side:	2/ 7
Revisjonsdato:	2007-07-03	Printdato:	2007-07-03
Produkt nr.:	M1231015	SDS-ID:	N/9.0

4. FØRSTEHJELPSTILTAK

Brannskader: Skyll straks med vann. Fjern klær som ikke er fastbrent, under skyllingen. Tilkall ambulanse. Fortsett skyllingen under transport til sykehus.

Innånding: Gå ut i frisk luft og forbli i ro.

Hudkontakt: Ta av tilsølte klær og skyll huden grundig med vann.

Øyekontakt: Skyll straks med rikelige mengder vann i opptil 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Ved fortsatt irritasjon fortsettes skylling under transport til sykehus. Ta med sikkerhetsdatabladet.

Inntak: Skyll straks munnen og drikk rikelige mengder vann. Hold personen under oppsyn. Ved ubehag transporteres personen til sykehus og ta med sikkerhetsdatabladet.

5. TILTAK VED BRANNSLUKNING

Brannslukkingsmidler: Ved brannslukking benyttes alkoholresistent skum, karbondioksid, pulver eller vanntåke. Beholdere som er utsatt for varme, avkjøles med vann og fjernes fra brannstedet dersom dette kan skje uten fare.

Særlige farer: Produktet er svært brannfarlig, og det kan allerede ved romtemperatur dannes eksplosive damp-/luftblandinger. Damp er tyngre enn luft og kan spre seg langs gulvet og i bunnen av beholdere. Damp kan antennes av en gnist, en varm flate eller en glo.

Beskyttelsesutstyr til slukkingspersonale: Ved brannslukking skal det brukes åndedrettsvern med egen lufttilførsel.

6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

Personlige sikkerhetstiltak: Røyking og bruk av åpen ild og andre antennelseskilder er forbudt. Unngå innånding av damper og kontakt med hud og øyne. Hvis du ønsker mer informasjon om personlig beskyttelse, kan du se punkt 8.

Miljøbeskyttelsestiltak: Må ikke ledes ut i avløp, jord eller vannløp.

Metoder til opprydning: Større mengder konsentrat bør ikke skylles ned i avløp, men samles opp med absorberende materiale. Bruk ikke sagflis eller annet brennbart materiale. Hvis du ønsker mer informasjon om avhending, kan du se punkt 13.

Produktnavn: DP-LUBRICANT BLUE

Side: 4/ 7

Revisjonsdato: 2007-07-03

Printdato: 2007-07-03

Produkt nr.: M1231015

SDS-ID: N/9.0

9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

Utseende: blå væske
Lukt: lukt av alkohol
pH: ikke relevant
Kokepunkt: 85°C
Flammepunkt: 12°C
Ekspløsjongrense: 2-12%
Relativ tetthet: 0.82
Løselighet: Blandbar med vann
Andre opplysninger: VOC (Volatile Organic Substances): 812 g/l (bereknet) (*)

10. STABILITET OG REAKTIVITET

Stabilitet: Stabil under normale temperaturforhold.

Tilstander/materialer som skal unngås: Direkte sollys. Oppvarming. Oksiderende stoffer.

Farlige spaltningsprodukter: Ingen spesielle.

11. OPPLYSNINGER OM HELSEFARE

Omfattende bruk med dårlig ventilasjon kan forårsake skader som beskrevet nedenunder.

Innånding: Små mengder: Damp kan irritere svelg og luftveier og forårsake hoste.
Store mengder: Damp kan irritere svelg og luftveier og forårsake hodepine, svimmelhet og sløvhet. Bevisstløshet og varige skader på nervesystemet, inkl. hjernen, og på lever kan også forekomme i alvorlige tilfeller.

Hudkontakt: Langvarig kontakt kan forårsake rødhet, irritasjon og tørr hud. Produktet inneholder 2-propanol som kan trenge gjennom huden.

Øyekontakt: Sprut kan medføre irritasjon.

Inntak: Kan virke irriterende og forårsake utilpasshet.

Spesifikke effekter: Hyppig innånding av selv lave konsentrasjoner kan forårsake irritabilitet, tretthet, hukommelsessvikt og etter hvert varige skader på nervesystemet, inkl. hjernen, og muligens nyrer.

Produktnavn:	DP-LUBRICANT BLUE	Side:	5/ 7
Revisjonsdato:	2007-07-03	Printdato:	2007-07-03
Produktnr.:	M1231015	SDS-ID:	N/9.0

12. MILJØOPPLYSNINGER

Mobilitet: Produktet er blandbart med vann. Kan spres i vannsystemer. Produktet inneholder organiske løsningsmidler som fordamper lett fra alle overflater.

Nedbrytbarhet: Produktet er bionedbrytbar. BOD20 >78%

Økotoxisitet: Produktet forventes ikke å medføre risiko for skadevirkninger i miljøet.

Bioakkumuleringspotensial: Produktet er ikke bioakkumulerbart.

Andre skadevirkninger: Ingen kjente.

13. FJERNING AV KJEMIKALIEAVFALL

Avfall og rester fjernes/deponeres i overensstemmelse med lokale forskrifter. Avfall klassifisert som farlig avfall.

Avfall i form av rester: EAK-kode: 16 05 08

14. OPPLYSNINGER OM TRANSPORT

UN-nummer: 1993

Proper shipping name: FLAMMABLE LIQUID, N.O.S (Mixture of Ethanol solution)

Sjø (IMDG):

Class: 3

PG: II

MP: No

EmS: F-E , S-E

MFAG: 1

Innenlandske vannveier: Skal håndteres lokalt.

Luft (ICAO/IATA):

Class: 3

PG: II

Land (RID/ADR):

Klasse: 3

Emballasjegruppe: II

Fareseddel for primærfare: 3

Fareseddel for tilleggsrisiko: -

Produktnavn: DP-LUBRICANT BLUE

Side: 6/ 7

Revisjonsdato: 2007-07-03

Printdato: 2007-07-03

Produktnr.: M1231015

SDS-ID: N/9.0

15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTERFaremerking:Meget
brannfarlig

- R11 Meget brannfarlig.
- S16 Holdes vekk fra antennesskilder - Røyking forbudt.
- S51 Må bare anvendes på godt ventilerte steder.
- S60 Dette kjemikaliyet og dets emballasje skal behandles som farlig avfall.

Nasjonal lovgivning:

Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2001 om registrering, evaluering, autorisasjon og restriksjoner av kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikalieagentur og om endring av direktiv 1999/45/EF og opphevelse av Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissjonens forordning (EF) nr. 1488/94 og Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissjonens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EF, 93/105/EF og 2000/21/EF, med endringer.

Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier, 16.07.2002 nr. 1139, med endringer.

Forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier (Databladsforskriften), 19.12.1997 nr. 1323, med endringer.

Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære 2003 nr 361.

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). 01.06 2004 nr. 930, med endringer.

Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven), 06.14.2002 nr. 20.

Produktnavn: DP-LUBRICANT BLUE

Side: 7 / 7

Revisjonsdato: 2007-07-03

Printdato: 2007-07-03

Produktnr.: M1231015

SDS-ID: N/9.0

16. ANDRE OPPLYSNINGER AV BETYDNING FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Brukeren skal være instruert i arbeidets utførelse og kjenne innholdet av dette sikkerhetsdatabladet.

Følgende punkter inneholder revisjoner eller nye opplysninger: 9.

(*) viser til endringer i forhold til forrige utgave. Norske særregler: YL-gruppe: 4 Korrigert yrkeshygienisk luftbehov: 1600-2400 m³/l

Godkjent av DHI.



Ordlyd av risikosetninger:

R11	Meget brannfarlig.
R22	Farlig ved svelging.
R36	Irriterer øynene.
R67	Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet.

Opplysningene i dette sikkerhetsdatabladet er basert på opplysninger som var i DHI's besittelse på det tidspunkt sikkerhetsdatabladet ble utarbeidet, og er gitt under forutsetning av at produktet anvendes under de forhold som er angitt, og i samsvar med den anvendelsesmåte som er spesifisert på emballasjen eller i relevant teknisk litteratur. Ethver annen bruk av produktet, eventuelt i kombinasjon med andre produkter eller prosesser, skjer på brukerens eget ansvar.

Utarbeidet av DHI - Centre for Environment and Toxicology, Agern Allé 5, DK-2970 Hørsholm, Denmark. www.dhigroup.com.