



PRODUKTDATABLAD

1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA

Kjemikaliets navn	HP LaserJet Q7553A-X-XC blekkpatron
Bruk av blandingen	Dette produktet er en tonersammensetning som brukes i HP LaserJet P2014/P2015/M2727nf series-skrivere.
Product code(s)	Q7553A-X-XC
Bedriftsidentifikasjon	Hewlett-Packard Norge AS Postboks 6700 Etterstad 0609 Oslo
Nødtelefon	
Nasjonal Giftinformasjon	22 59 13 00
Hewlett-Packards linje for helseeffekter	
(Avgiftsfritt innen USA)	1-800-457-4209
(Direkte)	1-503-494-7199
Telefonnummer, generell informasjon	
Telefon	08800
HP customer care-linje	
(Avgiftsfritt innen USA)	1-800-474-6836
(Direkte)	1-208-323-2551

2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

Akutte helseeffekter	
Hudkontakt	Vil sannsynligvis ikke forårsake hudirritasjon.
Øyekontakt	Kan forårsake forbigående, lett irritasjon.
Innånding	Minimal luftveisirritasjon kan forekomme ved eksponering for store mengder tonerstøv.
Svelging	Lav akutt toksisitet. Svelging er en lite sannsynlig eksponeringsvei ved tilsiktet bruk av dette produktet.
Mulig helsefare	
Eksponeringsveier	Potensiell årsak til eksponering under normal bruk er hud- og øyekontakt, og inhalering Svelging antas ikke å være en primær årsak til eksponering for dette produktet under normal bruk.
Kronisk helsefare	Inhalering av store mengder støv over lang tid kan gi lungeskader. Bruk av dette produktet slik det er ment, vil ikke resultere i inhalering av store mengder støv.
Karsinogenesitet	Ingen av de andre ingrediensene i dette preparatet er klassifisert som kreftfremkallende i henhold til ACGIH, EU, IARC, MAK, NTP eller OSHA.
Fysiske farer	Ikke klassifisert som fysisk fare.
Helsefarer	Ikke klassifisert som helsefarlig.
Miljøfare	Ikke klassifisert som miljøfare.
Annen informasjon	This product is not classified as hazardous according to OSHA CFR 1910.1200 or EU Directive 1999/45/EC, as amended.

3. STOFFBLANDINGERS SAMMENSETNING OG STOFFENES KLASSIFISERING

Bestanddel/stoff	Cas-nummer	vekt%	EU nummer	Klassifisering i EU
Styrenakrylatkopolymerisat	Forretningshemmel	45 - 55		
Ferritt inkludert sink	Forretningshemmel	< 50		
Amorf silisiumoksid	7631-86-9	1 - 2	418-260-2	



PRODUKTDATABLAD

4. FØRSTEHJELPSTILTAK

Innånding	Flytt umiddelbart personen til frisk luft. Kontakt lege hvis irritasjonen vedvarer.
Hudkontakt	Vask berørte områder grundig med vann og mild såpe. Få medisinsk tilsyn hvis irritasjon utvikles eller vedvarer.
Øyekontakt	Ikke gni øynene. Skyll umiddelbart med store mengder rent, varmt vann (lite trykk) i minst 15 minutter eller til partiklene er fjernet. Kontakt lege hvis irritasjonen vedvarer.
Svelging	Skyll munnen med vann. Drikk ett eller to glass vann. Kontakt lege dersom symptomer oppstår.

5. TILTAK VED BRANNSLUKKING

Flammepunkt og metode	Ikke anvendelig
Brannslukningsutstyr/instruk:	Hvis det oppstår brann i skriveren, skal den behandles som brann i elektriske installasjoner.
Passende brannslukningsmiddel	CO ₂ , vann eller tørrkemikalier
Brannslukningsmiddel som av sikkerhetsmessige grunner ikke må benyttes	Ikke kjent.
Uvanlig brann- og eksplosjonsfare	I likhet med de fleste organiske materialer i pulverform kan toner lage eksplosive blandinger av støv og luft når den spres fint i luften.
Farlige forbrenningsprodukter	Karbonmonoksid og karbondioksid.
Spesielle metoder	Ingen etablert.

6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

Personlige forholdsregler	Reduser støvdannelse og opphoping av støv til et minimum.
Miljømessige forholdsregler	Spyl ikke til overflatevann eller sanitær avløpssystem. Se også avsnitt 13 Avfallsinstrukser.

7. HÅNDTERING OG OPPBEVARING

Håndtering	Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå innånding av støv og kontakt med hud og øyne. Brukes med tilstrekkelig ventilasjon. Holdes unna sterk varme, gnister og åpen ild.
Lagring	Oppbevares utilgjengelig for barn. Lagres ved romtemperatur i originalbeholder. Hold beholderen tett lukket og tørr. Lagres borte fra sterkt oksiderende stoffer.

8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR

Eksponeringsgrenser

Norge			
Komponenter	CAS#	TWA	Ceiling
Amorf silisiumoksid	7631-86-9	1.5 mg/m ³	Ikke etablert

Occupational exposure standards

Personal exposure limit	15
Tilleggseksponeringsdata	USA OSHA (TWA/PEL): 15 mg/m ³ (Totalt støv), 5 mg/m ³ (respirabel fraksjon) ACGIH (TWA/TLV): 10 mg/m ³ (inhalerbare partikler), 3 mg/m ³ (respirable partikler)



Personlig verneutstyr

Generelt

Åndedrettsbeskyttelse er ikke nødvendig ved normal bruk.

9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

Utseende	Fint pulver
Materietilstand	Ikke tilgjengelig
Skjema	fast
Farge	Svart
Lukt	En anelse plastlukt
Luktgrense	Ikke tilgjengelig
pH	Ikke anvendelig
Kokepunkt	Ikke anvendelig
Flammepunkt	Ikke anvendelig
Brennbarhet	Ikke tilgjengelig.
Flammegrenser i luft, øvre, % etter volum	Ikke tilgjengelig
Flammegrenser i luft, nedre, % etter volum	Ikke tilgjengelig
Damptrykk	Ikke anvendelig
Relativ tetthet	Ikke tilgjengelig
Oppløselighet i vann	Ubetydelig i vann. Delvis oppløselig i toluen og xylen.
Fordelingskoeffisient (n-oktanol/vann)	Ikke tilgjengelig
Viskositet	Ikke anvendelig
Damptetthet	Ikke anvendelig
Fordampningshastighet	Ikke anvendelig
Smeltepunkt	Ikke tilgjengelig
Frysepunkt	Ikke tilgjengelig
Autoantennelsestemperatur	Ikke anvendelig
Relativ tetthet	1.4 - 1.8 (H ₂ O = 1)
Mykgjøringspunkt	100 - 150 °C (212 - 302 °F)

10. STABILITET OG REAKTIVITET

Stabilitet	Stabil ved normale lagringsforhold
Forhold som bør unngås.	Bildebehandlingstrømmel: Eksponering for lys
Materialer som bør unngås	Ikke tilgjengelig
Farlige nedbrytningsprodukter	Karbonmonoksid og karbondioksid.
Farlig polymerisering	Vil ikke forekomme



PRODUKTDATABLAD

11. OPPLYSNINGER OM HELSEFARE

Oral toksisitet	LD50/oralt/rotte >2000mg/kg, Ikke skadelig. (OECD 401)
	Ikke klassifisert som akutt oraltoksisk i følge EU direktivet 67/548/EEC og 1999/45/EC.
Øye irriterende	Ikke klassifisert som irriterende i henhold til OSHA Hazard Communication Standard (HCS) og EU-direktiv 67/548/EEC med endringer.
Kronisk toksisitet	Ingen informasjon tilgjengelig.
Sensibilisering	Ikke klassifisert som sensibilisator i henhold til EU-direktiv 67/548/EEC med endringer og OSHA HCS (USA).
Karsinogenesitet	Ingen av de andre ingrediensene i dette preparatet er klassifisert som kreftfremkallende i henhold til ACGIH, EU, IARC, MAK, NTP eller OSHA.
Mutagenesitet	Negativ, indikerer ikke mutagent potensiale (Ames Test: Salmonella typhimurium)
Reproduktivitet	Ikke klassifisert som giftig i henhold til EU-direktiv 67/548/EEC med endringer, California Prop. 65 og DFG (Tyskland).
Mer informasjon	Fullstendige data om giftighet er ikke tilgjengelig for denne spesifikke formelen. Se avsnitt 3 for potensiell helsefare og avsnitt 4 for førstehjelp.

12. MILJØOPPLYSNINGER

Andre skadevirkninger	Dette produktet har ikke blitt testet med tanke på økologiske effekter.
------------------------------	---

13. FJERNING AV KJEMIKALIEAVFALL

Avfallsinstruksjoner	Ikke kvern opp tonerkassetter med mindre det er tatt forholdsregler for å hindre støveksplasjon. Fint spredte partikler kan lage eksplosive blandinger i luft. Kasser i samsvar med nasjonale og lokale forskrifter. HPs Planet Partners (trademark) har et program for enkel og praktisk gjenvinning av originalt forbruksmaterieill til HP inkjet- og LaserJet. Hvis du ønsker mer informasjon og vil finne ut om denne tjenesten er tilgjengelig der du er lokalisert, kan du besøke http://www.hp.com/recycle .
Avfall fra rester / ubrukte produkter	Ikke tilgjengelig
Forurenset emballasje	Ikke tilgjengelig

14. OPPLYSNINGER OM TRANSPORT

ADR

Ikke regulert som farlig gods.

IMDG

Ikke regulert som farlig gods.

IATA

Ikke regulert som farlig gods.

Generelt

Ikke en artikkel regulert av United States DOT, IATA, ADR, IMDG eller RID.

15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER

Internasjonale bestemmelser	Alle kjemiske substanser i dette HP-produktet er merket eller er fritatt for merking i henhold til lov om merking av kjemiske substanser i følgende land: USA(TSCA), EU (EINECS/ELINCS), Sveits, Canada (DSL/NDL), Australia, Japan, Filippinene, Sør-Korea, New Zealand og Kina.
Merking	
Inneholder	Amorf silisiumoksid, Ferritt inkludert sink, Styrenakrylatkopolymerisat



PRODUKTDATABLAD

16. ANDRE OPPLYSNINGER

Produsentinformasjon

Hewlett-Packard Company
11311 Chinden Boulevard
Boise, ID 83714 USA

Annen informasjon

Denne MSDS ble klargjort i samsvar med EU-direktiv 91/155/EEC med endringer i 2001/58/EC.

Ansvarsfraskrivelse

Dette HMS-databladet er gratis for Hewlett-Packard Companys kunder. Informasjonen er i henhold til det som var kjent for Hewlett-Packard Company da dette dokumentet ble klargjort, og antas å være nøyaktig. Den må ikke oppfattes som noen garanti for spesifikke egenskaper ved produktene som er beskrevet, eller for egnethet for bestemt bruk. Dette dokumentet ble klargjort i henhold til kravene i jurisdiksjonen som er beskrevet i del 1 ovenfor, og er kanskje ikke i samsvar med forskrifter i andre land.

Utstedelsesdato

16-Jan-2008

Forklaring på forkortelser

ACGIH	American Conference of Governmental Industrial Hygienists
CAS	Chemical Abstracts Service
CERCLA	Comprehensive Environmental Response Compensation and Liability Act
CFR	Code of Federal Regulations
COC	Cleveland åpen kopp
DOT	Samferdselsdepartementet
EPCRA	Emergency Planning and Community Right-to-Know Act (dss. SARA)
IARC	Det internasjonale kreftforskningsinstituttet (IARC)
NIOSH	National Institute for "Occupational Safety and Health"
NTP	National Toxicology Program
OSHA	Occupational Safety and Health Administration
PEL	Tillatt eksponeringsgrense
RCRA	Resource Conservation and Recovery Act
REC	Anbefalt
REL	Anbefalt eksponeringsgrense
SARA	Superfund amendments and Reauthorization Act av 1986
STEL	Korttids eksponeringsgrense
TCLP	Toxicity Characteristics Leaching Procedure (test av giftighet ved avrenning)
TLV	Terskelgrenseverdi
TSCA	Toxic Substances Control Act
VOC	Flyktige organiske forbindelser