

HMS - DATABLAD

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

Sist endret: 17/11/2004

Internt nr.:

Erstatter dato: 20/02/2003

JO-NI MØBELPUSS

1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA

- ☒ Godkjent for bruk
☐ Godkjent for lab. bruk
☐ Modifisert av Krystal AS

HANDELSNAVN JO-NI MØBELPUSS**GRUPPENAVN** Møbelpuss**Pr-nr.** 56625**Produsent/importør** Jo-Ni Products AS**Adresse** Myrhaugen 29**Postnr. / sted** 0750 Oslo**Land** N**Telefon** 22 50 43 49**Faks** 22 50 43 49**Kontaktperson** Knut Ditlef Johansen**Ansvarlig** Knut Ditlef Johansen**UTARB.AV** Fritz Treu

2. OPPLYSNINGER OM KJEMISK SAMMENSETNING

Nr.	Ingrediensnavn	EC-nr.	Cas-nr.	Kons.(vekt%)	Merking
1	White spirit		64742-47-8	60-100	Xn,R 65
2	Høyraffinert hvitolje		8042-47-5	30-60	IK
3	Farge		85-83-6	0-1	Xi,38, 43

Tegnforklaring: T+=Meget giftig, T=Giftig, C=Etsende, Xn=Helseskadelig, Xi=Irriterende E=Eksplisiv, O=Oksiderende, F+=Ekstremt brannfarlig, F=Meget brannfarlig, N=Miljøskadelig, Kreft=Kreftframkallende, Mut=Arvestoffskadelig, Rep=Reproduksjonsskadelig, Kons.=Konsentrasjon i vektprosent.

3. VIKTIGSTE FAREMOMENTER



Helseskadelig

HELSE

Farlig ved innånding.Helseskadelig; kan forårsake lungeskade ved svelging.

4. FØRSTEHJELPSTILTAK

GENERELT

Gi aldri væske eller fremkall brekning dersom personen er bevisstløs. Vis dette HMS Datablad til legen.

INNÅNDING

: 1 / 5 :

HMS - DATABLAD

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

Sist endret: 17/11/2004

Internt nr.:

Erstatter dato: 20/02/2003

JO-NI MØBELPUSS

Frisk luft, hvile og varme. Unngå kroppsanstrengelse. Kontakt lege.

HUDKONTAKT

Vask huden med vann og såpe. Tilsølte og fuktige klær tas straks av.

ØYEKONTAKT

Skyll øyeblikkelig med vann i 10-15 minutter. Hold øynene åpne. Kontakt lege dersom ubehag vedvarer.

SVELGING

Fremkall ikke brekning. Drikk straks et par glass vann eller melk/fløte. Kontakt lege snarest.

5. TILTAK VED BRANNSLØKKING

PASSENDE BRANNSLUKNINGSMIDDEL

Slukkes med pulver/kulldioksid/skum.

BRANN- OG EKSPLOSJONSFARER

Ikke brannfarlig.

PERSONLIG VERNEUTSTYR VED SLUKKING AV BRANN

Gå ikke inn i brannområdet uten egnet verneutstyr, iberegnet åndedrettsvern.

6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

SIKKERHETSTILTAK FOR Å BESKYTTE PERSONELL

Spill gjør underlaget glatt. Benytt personlig verneutstyr som angitt i pkt 8.

SIKKERHETSTILTAK FOR Å BESKYTTE MILJØ

Forhindre utslipp til kloakk.

EGNEDE METODER FOR SKADEBEGRENSNING OG OPPRENSKING

Større mengder samles opp med spesielt absorpsjonsmateriale og transporteres til godkjent mottakerstasjon.

ANNEN INFORMASJON

Tørkes opp med inaktivt absorpsjonsmateriale f.eks. Vermikulit. Oppsamles. Gjør rent med vann.

7. HÅNDTERING OG OPPBEVARING

SPESIELLE EGENSKAPER OG FARER

Holdes vekk fra tennekilder. Må kun brukes på steder med god ventilasjon.

HÅNDTERINGSVEILEDNING

Det må ikke røykes, spises eller drikkes under arbeidet. Unngå innånding av damp/spray. Iaktta vanlig forsiktighet.

LAGRINGSANVISNING

Oppbevares utilgjengelig for barn. Oppbevares kjølig, godt lukket og beskyttet mot lys.

8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR

Ingrediensnavn	Cas nr.	Intervall	ppm	mg/m3	År	Anm.
White spirit	64742-47-8	8 timer	50,0	275,0	2001	

FOREBYGGENDE TILTAK

Unngå hudkontakt. Unngå kontakt med øynene.

ÅNDEDRETTSVERN

Ikke nødvendig under normale forhold.

ØYEVERN

Ved risiko for direkte kontakt eller sprut skal det benyttes øyebeskyttelse.

ARBEIDSHANSKER

: 2 / 5 :

HMS - DATABLAD

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

Sist endret: 17/11/2004

Internt nr.:

Erstatter dato: 20/02/2003

JO-NI MØBELPUSS

Vernehansker skal benyttes ved fare for direktekontakt og sprut.

VERNEKLÆR

Verneklær etter behov.

9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

Tilstandsform:	Væske		
Farge:	Rød.		
Lukt:	Karakteristisk		
Løslighet:	White spirit		
Smelte/Frysepunkt:	-	Tetthet:	809 kg/m3
Eksplsjonsomr., %--%:	-	Løslighet i vann:	Uløslig
Damptrykk:	-	Metningskons.:	-
Dekomponeringstemp.:	-	Rel. tetth. i m. luft(l=1):	-
pH løsning:	-	Kokepunkt:	-
Flammepunkt:	Ca. 64 oC	pH konsentrat:	-
Molvekt:	-	Viskositet:	-
Tenntemperatur:	-	Luktegrense:	-
Rel. damptetthet,(l.=1):	-	Rel. fordampningshast.:	-
Luftreaktiv:	-	Vannreaktiv:	-

10. STABILITET OG REAKTIVITET

STABILITET

Stabil ved normal håndtering.

FARLIGE SPALTNINGSPRODUKTER

Det forventes ikke at det dannes farlige spaltingsprodukter under normal oppbevaring.

11. OPPLYSNINGER OM HELSEFARE

INNÅNDING

Irriterer luftveiene.

HUDKONTAKT

Langvarig kontakt kan gi: Irritasjon. Eksem.

ØYEKONTAKT

Kan gi: Irritasjon.

SVELGING

Kan gi svie i munn og svelg. Brekning kan forårsake lokal irritasjon på lungevevet samt kjemisk lungebetennelse. Kan forårsake lungeskade ved svelging.

12. OPPLYSNINGER OM MILJØFARE

ØKOTOKSITET

Giftig for organismer som lever i vann.

13. FJERNING AV RESTER OG AVFALL

GENERELT

Deponeres eller destrueres ved forbrenning i henhold til gjeldende lover og myndigheters anbefalinger.

14. OPPLYSNINGER OM TRANSPORT

HMS - DATABLAD

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

Sist endret: 17/11/2004

Internt nr.:

Erstatter dato: 20/02/2003

JO-NI MØBELPUSS

Kjemikaliet er klassifisert som farlig gods:

☐ Ja

☒ Nei

☐ Ikke vurdert

ANNEN INFORMASJON

Ikke farlig i forbindelse med transport under UN, IMO, ADR/RID og IATA/ICAO regler.

15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER



Farekl. / Anm.



Helseskadelig

EF-Etikett

☐ Ja

☒ Nei

Xxxx15-5 Ikke vurdert

SAMMENSETNING

White spirit (60-100), Høyraffinert hvitolje (30-60), Farge (0-1)

R-SETNINGER

R20 - Farlig ved innånding. R-65 Farlig: Kan forårsake lungeskade ved svelging.

S-SETNINGER

S2 OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN. S-62 Ved svelging må ikke brekning fremkalles: Kontakt lege omgående og vis denne etikett eller beholder.

YL-gruppe

2

16. ANDRE OPPLYSNINGER



LEVERANDØRENS ANMERKNINGER

Ved lagring, håndtering og bruk av dette produkt må yrkeshygenisk praksis og gjeldende lover og forskrifter følges. Opplysningene er gitt på grunnlag av beste viten og hensikten er en beskrivelse av produktet med tanke på sikkerheten.

LISTE OVER ALLE RELEVANTE RISIKOSETNINGER

Nr.	R-Setningstekst
R38	Irriterer huden
R43	Kan gi allergi ved hudkontakt.
R65	Farlig: kan forårsake lungeskade ved svelging.

UTGITT: 17/11/2004

:

4 / 5

:

HMS - DATABLAD

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

Sist endret: 17/11/2004

Internt nr.:

Erstatter dato: 20/02/2003

JO-NI MØBELPUSS

REVISJONSOVERSIKT

Versjon	Rev. dato	Ansvarlig	Endringer
2.0.0	20/02/2003	Fritz Treu	Pkt. 1, 3, 8, 14, 15, 16
3.0.0	17/11/2004	Fritz Treu	Pkt. 1, 15, 16