

STEINFIX 60

1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA

Handelsnavn	STEINFIX 60
Synonymer	STEINFIX 60
Produsent- importør	Respo-MTS Norge A/S Maridalsveien 87, bygn.8 0461 Oslo Telefon: 22 87 11 30 Fax: 22 87 11 39 Nødtelefon 1: 22 59 13 00 Internettadresse: www.respo.no E-mail: firmapost@respo.no
Ansvarlig Anvendelse	Respo-MTS Norge A/S Vaskepleiemiddel/forseglingsvæske for steingulv.
Utarbeidet av	Grepa Produkter, Miljø & Data

2. OPPLYSNINGER OM KJEMISK SAMMENSETNING

Inngrediens Innhold CAS-nr EINECS-nr FB FH Kl FM R-Setninger
Ingen merkepliktige stoffer.

Tegnforklaring	FB/FH/FM=Fareklasse brann/-helse/-miljø, Tx=Meget Giftig, T=Giftig, C=Etsende, Xn=Helseskadelig, Xi=Irriterende, IK=Ikke klassifiseringspliktig, E=Eksplodiv, O=Oksyderende, Fx=Ekstremt brannfarlig ,F=Meget brannfarlig, N=Miljøskadelig, M=Arve- stoffskadelig, A=Allergifremkallende, K=Kreftfremkallende, R=Reproduksjonsskadelig.
Inngrediens- kommentarer	Produktet inneholder ytterligere komponenter som ikke bidrar til klassifisering.

3. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

Kontakt med øynene kan forårsake irritasjon. Langvarig eller gjentatt hudkontakt av konsentrat kan føre til hudirritasjon.

4. FØRSTEHJELPSTILTAK

Generelt	Alle anvisninger er gitt utifra den forutsetning at påvirkningen er fra konsentrert produkt. Fjern den skadede fra påvirkningen. Forurensede klær fjernes straks. Legehjelp er nødvendig ved symptomer som kan tilbakeføres til produktets innvirkning på hud, øyne eller innånding av damper.
Innånding	Forflytt til frisk luft ved uvelhetsfølelse.
Hudkontakt	Skyll med mye vann. Fjern tilsølt tøy.
Øyekontakt	Skyll med rikelige mengder rent, friskt vann idet du holder øyelokkene fra hverandre. Fjern eventuelle kontaktlinser. Kontakt lege hvis vedvarende plage.
Svelging	Fremkall ikke brekninger. Drikk et par glass vann eller melk. Kontakt lege ved ubehag/plager.

5. TILTAK VED BRANNSLUKKING

Passende slukningsmidler	Brann i omgivelsene slukkes med egnet slukkemiddel.
-----------------------------	---

STEINFIX 60

Fortsettelse fra forrige side.....

Brann og eksplosjonsfarer	Ikke brennbart.
Personlig verneutstyr	Verneutstyret avhenger av forholdene på brannstedet.
Annen informasjon	Beholdere i nærheten av brann bør flyttes eller avkjøles med vann. Kjøl beholdere utsatt for flamme med vann fra siden inntil alle brannsteder er slukket. Trekk straks tilbake hvis en beholder buler ut p.g.a. varmen.

6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

Sikkerhetstiltak for å beskytte personell	Hold mennesker og dyr unna det forurensede området. Unngå all kontakt med produktet. Bruk beskrevet verneutstyr.
Sikkerhetstiltak for å beskytte miljø	Defekte beholdere skal straks fjernes og lekkasjen stoppes. Stopp utstrømming av væske hvis mulig. Sørg for at større mengder ikke blir kastet i vannavløp.
Egnede metoder for skadebegrensning og opprenskning	Absorberes med egnet absorpsjonsmiddel og leveres nærmeste mottak for destruksjon. Mindre mengder tynnes med mye vann før det tømmes i avløp.

7. HÅNDTERING OG OPPBEVARING

Spesielle egenskaper og farer	Holdbarhet: 36 måneder
Håndteringsveiledning	Bland aldri produktet med andre stoffer uten kunnskap om at dette er uten risiko. Det må ikke spises, drikkes eller røykes i områder der material er i bruk. Kolli som er åpnet må nøye lukkes og oppbevares stående for å unngå lekkasje. Sørg for ventilasjon når arbeidet pågår. Unngå kontakt med øynene, huden og klærne. Unngå søl i forbindelse med håndtering.
Lagringsanvisning	Bør oppbevares stående og i originalemballasje. Emballasjen skal være lukket. Holdes vekke fra mat, drikke og dyrefor. Lagres frostfritt. Temperatur 5-35°C.

8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR

Administrative normer	
Forebyggende tiltak	Sunn fornuft og sikkerhetsregler skal alltid brukes ved almen omgang med kjemikalier. Sørg for at alle beholderne er riktig merket for å forebygge uforutsett inntak eller feilaktig bruk. Sørg for bruk av anbefalt sikkerhetsutstyr. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Unngå hud- og øyekontakt. Benytt vernehansker ved arbeide med renholdskjemikalier. Øyeskyllemuligheter skal finnes på arbeidsplassen.
Øyevern	Øye- eller ansiktsbeskyttelse bør anvendes ved risiko for direkte kontakt eller sprut. Øyespylingsutstyr skal være tilgjengelig.
Arbeidshansker	Bruk hansker av PVC eller nitril.

9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

STEINFIX 60

Fortsettelse fra forrige side.....			
Produktets form	Væske	Lukt	Uparfymert
Farge	Klar Gullig	Oppløselig i	
Smelte/frysepunkt	0 °C	Kokepunkt	100°C
Tetthet	1,03 g/cm ³	Flammepunkt	
Ekspløsjonsområde		pH (kons.)	10,5
Løselighet i vann	Helt løselig	Molmasse	
pH løsning	7,6 (1%)	Damptetthet (luft=1)	

10. STABILITET OG REAKTIVITET

Stabilitet	Stabil under normale forhold. Holdbarhet: 36 måneder i uåpnet flaske/kanne.
Reagerer med	Ingen farlige reaksjoner dersom håndtering og lagring følger vanlig praksis.
Farlige spaltningsprodukter	Ikke kjent.
Annen informasjon	Unngå å blande forskjellige renholdskjemikalier (rengjøringseffekten kan reduseres).

11. HELSEFAREOPPLYSNINGER

Innånding	Ingen tilgjengelige data.
Hudkontakt	Langvarig og/eller gjentatt hudkontakt kan gi irritasjon. Renholdskjemikalier kan ved langvarig/hyppig bruk påvirke hudens naturlige beskyttelsesbarriere.
Øyekontakt	Sprut av konsentrat på øynene gir svie og ubehag, kan gi skade.
Svelging	Kan antas å gi forbigående ubehag. Større mengder kan gi magesmerter og fremkalle brekninger.

12. MILJØOPPLYSNINGER

Mobilitet	Produktet er flytende.
Nedbrytbarhet	De inngående tensider er lett nedbrytbare i henhold til OECD 310 A-F
Akkumulering	Ikke kjent.
Økotoksisitet	Ingen resultater fra økologiske tester er tilgjengelige. Likevel bør det taes alle forholdsregler for å unngå ukontrollerte utslipp til miljøet.

13. FJERNING AV KJEMIKALIEAVFALL

Generelt	Små mengder. : Skyll vekk med vann.
	Større mengder. : Samles opp med absorberende materiale og leveres for destruksjon.
	Større mengder bør ikke tilføres avløpsnett.
Avfallsgrupper	EAK-kode: 20 01 30 Detergent, bortsett fra avfall under 20 01 29.

14. OPPLYSNINGER OM TRANSPORT

Annet	Ikke farlig gods i forhold til transportforskriftene.
-------	---

STEINFIX 60

Fortsettelse fra forrige side.....

15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER

Yl-gruppe

Yl-tall

R-setninger Ingen R-setninger.

S-setninger

Referanser Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfæren. 2001. ADR/RID 2001. Forskrift m/ klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier av 1. januar.2002 Forskrift om sammensetning av vaskemidler og merking av vaskemiddelemballasje. Norsk Stoffliste 2002.

Annen informasjon Databladet er endret på punktene: Alle

16. ANDRE OPPLYSNINGER AV BETYDNING FOR BRUKERENS SIKKERHET OG HELSE

Informasjonskilder Databladet er laget på basis av opplysninger gitt av produsenten.

Leverandørens anmerkninger All informasjon er gitt utfra forutsetningen at påvirkningen er fra konsentrert produkt. Databladet er laget etter vår nåværende kunnskap, norsk regelverk og produsentens opplysninger. Forhold som dukker opp som skyldes manglende opplysninger til oss er utenfor vår kontroll og må svares for av produsenten. Da brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, vil det være brukerens ansvar at de nødvendige forholdsregler blir tatt. Opplysningene gjelder kun for det materialet som er angitt her, og gjelder ikke i forbindelse med bruk av noe annet materiale eller i noen form for bearbeidelse. Opplysningene skal ikke anses som en garanti eller kvalitetsspesifikasjon.

Databladet utarbeidet av:
Grepa Produkter, Miljø & Data.
Svartedalsveien
5305 Florvåg
Tlf: 56 14 19 29
E-mail: post@grepa-hms.no.

Erstatter 24.03.1998

Første gang utgitt: 06.05.1992